

Vandamál	Orsök	Lausn
Reim slitnar stuttu eftir ísetningu	Þvingun í ísetningu sem veldur skemmdum á reiminni	Fylgið leiðbeiningum þegar reiminni er komið fyrir
	Aðskotahlutir komast í reimina	Gætið þess að allar hlífar séu til staðar og á réttum stað
	Of lítið drif, reim grípur ekki nóg	Skoðið drif og ákveðið nýjar stærðir
	Drif fast	Fjarlægið orsökina
Brot og sprungur í beltinu	Utanáliggjandi strekkihjól á reiminni er í rangri stærð	Fylgið leiðbeiningum Optibelt, td. stækkið hjólið, setjið það á innri hluta reimarinnar eða notið aðra gerð af reim
	Hjól of lítil	Skiptið um hjól
	Of mikill hiti	Fjarlægið eða skermið af uppsprettu hitans
	Of mikill kuldi	Hitið reimina fyrir notkun, notið reim sem þolir meiri
	Reimin skríður til	Herðið upp á drifinu eins og leiðbeiningar framleiðanda segja til
	Efnamengun	Verjið drifið fyrir menguninni, notið efnaþolnar reimar
Mikill titringur á reim	Of lítið drif	Skoðið hönnunina á drifinu og gerið viðeigandi breytingar
	Of langt milli hjóla	Styttið bilið milli hjóla, setjið upp strekkihjól á innra byrði reimar, notið Optibelt KB
	Mikið álag	Notið Optibelt KB, setjið upp strekkihjól á innra byrði reimar
	Slaki á reim	Lagið hersluna
	Misþyngd í V-hjóli	Jafnvægisstillið hjólið
Ekki hægt að herða upp á reim	Ekki gert ráð fyrir meiri fjarlægð milli hjóla	Breytið uppsetningu svo að hægt sé að herða upp á reim
	Of mikil teygja vegna of mikils álags	Endurreiknið drifið og uppsetninguna
	Röng lengd á reim	Notið styttri reim
Belti snúast við	Afstaða í drifinu er ekki rétt	Stillið hjólin af
	Reim passar ekki í sporið í hjólunum	Setjið upp reimar og hjól sem passa saman
	Slit í hjólsporunum	Setjið ný hjól
	Of mikill titringur	Notið strekkihjól
	Slaki á reim	Lagið hersluna
	Aðskotahlutir í hjólsporunum	Fjarlægið aðskotahluti og notið hlífar á drifið
Mikið slit á reimaköntum	Of mikið byrjunarálag	Endurreiknið drifið
	Rangt form á hjólspori	Lagið sporið eða skiptið um
	Of mikið slit á hjólspori	Skiptið um hjól
	Afstaða hjólanna er ekki rétt	Stillið hjólin af
	Þvermál hjóla minna en mælt er með	Notið stærri hjól
	Slaki á reim	Lagið hersluna
	Reim nuddast við utanaðkomandi hluti	Fjarlægið utanaðkomandi hluti eða færið drifið4
Hávaði í vinnslunni	Afstaða hjólanna er ekki rétt	Stillið hjólin af
	Slaki á reim	Lagið hersluna
	Of mikið álag á drifi	Minnkið álag á drif
Reim bólgnar út eða linast og verður klístrað	Olía, feiti eða önnur efnavara kemst í reimina	Verjið drifið gegn aðskotaefnum, notið efnaþolnari reimar
Ójöfn hersla á reim	Slitin eða illa gerð hjólspor	Skiptið um hjól
	Nýjar og notaðar reimar á sama drifi	Setjið upp nýjar reimar
	Reimar mismunandi gerð á sama drifi	Passið að allar reimar séu sömu gerðar